

Richtlinie für die Wasserqualität des Whirlpools mit Sauerstoff

- *** Kontrolle: 1x wöchentlich mit dem Pooltester messen
- *** Algenmittel: 1x wöchentlich 20ml auf 1000l Wasser
- *** Härtestabilisator: 1x wöchentlich 10ml auf 1000l Wasser
- *** Sauerstoffgranulat: nach Bedarf 20-25 gr. pro 1000l Wasser
- *** PH-Senker nach Bedarf idealer Wert 7.2 -7.6
- Chlor: Bei intensivem Gebrauch zBp. Gäste
1 Kaffeelöffel/Person nachchlorieren

Chlor und PH-Senker nie zusammen mischen

- *** Ca halbjährlich **Whirlpool- Reiniger** ins Schmutzwasser geben und 1-2 Tage einwirken lassen,ab und zu Jet laufen lassen. **Nicht baden!!**
Nachher gut reinigen und ausspülen. Pro Anwendung 1L
- *** Der Härtestabilisator ist sehr wichtig zum Vorbeugen gegen Kalk!!
- *** Der PH-Wert sollte stimmen sonst gibt es Reizungen auf der Haut.
Auch die Wannenhaut (**beim Softub**) kann sonst Folgeschäden nehmen
und wird mit der Zeit spröde und runzelig
- *** Vinyl-Aussenhaut monatlich mit einem Lederpflegemittel behandeln.
Wir bieten das Produkt **Aerosol-Spray Vinyl** an
- *** **D1, At Home** und **Nordic** Besitzer (Hartschalenpools) bei Filterreinigung den Strom abstellen, damit keine Pumpen mehr laufen.
(Gefahr von Schmutzansaugung)

Das Wichtigste ist mal gesagt,wenn Sie Fragen haben so können Sie uns jederzeit anrufen

Viel Spass beim sprudeln